

发布日期: 2025-09-24

身为全球电子制造业基地，中国大陆的触摸屏总体出货量呈快速增势，其中汽车电子行业的蓬勃发展，无疑触发了触显行业的又一波爆点：车载显示从先前的电阻屏更换为电容屏，尺寸也在不断加大，这对显示屏的材料提出了更高的要求：轻便坚固的同时，兼顾不易碎的特性以确保乘客的安全，并且有效地降低生产成本。塑料板材如PC和PMMA的高透、高弹性、高抗冲击和易于成型等特点，获得了诸多厂商的青睐。然而，在车载显示中常用的塑料盖板，由于其易于释气的特性，在显示屏的全贴合上遇到了阻碍。如使用传统的光学透明贴合方案，会造成一定程度的脱胶，并产生气泡和黄斑，影响屏幕的外观。德莎积水胶带研发的光学透明胶带6980x系列，就是解决这一问题的专家。不仅有效地抑制了贴合过程中塑胶材质释放的水汽，也很好地填补了板材和油墨段差，同时对温度、湿度和紫外线也具有很强的抵抗力，高粘贴强度，适用于，可以根据显示屏的尺寸需求，柔性扩展。这一新品在德莎专业的实验室环境下经历了严格的测试。经验证6980x系列均具有积水胶带的表现，是符合车规的车载显示贴合解决方案。该系列目前提供50μm-200μm的厚度供选择，除了车载显示，该方案同样适用于使用塑料面板的。积水胶带高密度牛皮离型纸. 北京5760e积水胶带代理

积水胶带

. 公司已经成为世界. 的多元化跨国企业，在全球生产并销售超过6万个产品。涉及领域包括：工业、化工、电子、电气、通信、交通、汽车、航空、医疗、安全、建筑、文教办公、商业及家庭消费品。科技的不断创新带来蓬勃的发展力。在过去20年中，. 多次获选成为. 受推崇. 企业之一。. 不只是道琼斯工业. 指数成份之一，同时在1997年美国《财富》杂志评选的世界19家行业. 中更占据一席之地；2001年，. 在美国. 受赞誉的60家. 企业中排名第五。. 公司在2003年被《商业周刊》评为全球比较好表现50强之一，在2005年被评为全球相当有创新精神的20家公司之一，并连续两年入选《财富》杂志“. 受赞赏的在华外商投资企业”之一。2003年，. 品牌被收录于该年度“全美. 强势品牌”。满载全球的信赖和非凡的荣誉。北京5760e积水胶带代理100多种积水胶带胶的规格！



固定树脂印刷版用 • 以聚酯薄膜作为支承体，表、里两面的粘着力不同。 • 从树脂印刷版剥离胶带时几乎不残留胶带的碎片。 • 将树脂印刷版粘接在转轮机气缸或印刷台时使用22固定印刷版用 • 强度大，不易破损。 • 剥离时胶带不易破损。 • 树脂印刷版的固定用 • 金属铭板的打孔时用 • 汽车的计价盘及空调等的装饰固定用 • ABS装饰板的粘贴用 • 塑料标牌的固定用23多用途双面粘合胶带 • 主要对金属、塑料等各种各样的粘贴物可发挥稳定的粘着力。 • 从低温到高温，在温度范围大的条件下均可使用。 • 具积水胶带的耐排斥性。 • 对铭板、泡沫体等虽然力量小，却能持续发挥固定作用具优良可加工性的双面粘合胶带 • 对金属、塑料等各种各样的粘贴物可发挥稳定的粘着力。 • 从低温到高温，在温度范围大的条件下均可使用。 • 具积水胶带的耐排斥性。

立足一方，造福一方：这是. 将从2023年开始为亚洲市场生产胶带时要恪守的简单座右铭。为了实现这一目标，集团正在越南北部建造一座新的工厂 Tags创新. 的地图上又多了一面TESA很快，我们就可以大声说“Xinchào,Vietnam!”-意思是“美好的胶带，越南！” - 位于海防市。集团将在越南第三大城市设立占地面积约为70,000平方米的工厂。这一举措将增强. 在亚洲的影响力，大幅提高产能，并缩短和客户及供应商之间的距离。. 目前在全球拥有14个生产基地，包括在德国（汉堡、奥芬堡）、意大利、美国和中国设立的大型工厂。5,500万欧元的投资“我们的战略目标是持续发展，并在欧洲、北美和亚洲区域之间实现协调平衡。亚洲胶带市场正在快速发展，我们想要借着这股东风开拓我们的亚洲市场”BeiersdorfGroup旗下子公司tesaSE的首席执行官NormanGoldberg博士解释道。积水胶带薄膜双面胶带可以应用于金属条粘接无纺布，以及印刷面板粘接，粘接能力强，质量与供货稳定！



积水胶带---【东莞市新汇明精密电子有限公司】胶带, 双面胶带,VHB双面胶带, 胶膜电气绝缘胶带, 汽车胶带, 胶带冲型, 双面胶模切, 背胶, 标签, 静电测试, 研磨, 液体过滤, 反光膜, 广告贴膜系列; 生产: PTFE/聚四氟乙烯薄膜, FPC高温双面胶带, 无基材双面胶, 亚克力高粘双面胶带, 高透明双面胶, 代理: 高温美纹纸胶带母卷, 美纹纸原纸(进口); 东莞市新汇明精密电子有限公司---拥有进出口自营权积水胶带积水胶带NITTO. 泡棉. 泡棉NITTO泡棉Sekisui积水胶带积水胶带Sekisui胶带tesa积水胶带tesa胶带积水胶带Dexterials迪睿合胶带迪睿合胶带索尼胶带DIC胶带大日本胶带日本井上PORON井上PORON罗杰斯PORONVHB胶带韩国PORONteraka寺岗胶带寺岗胶带中国台湾慧讯胶带慧讯胶带铁氟龙高温胶布高温胶布皇冠胶带NITTO. 电工胶带. 电工胶带可移双面胶带强弱胶可移双面胶带强弱胶亚克力胶带PE泡棉胶带PE防水泡棉双面胶带PE防水双面胶带斯迪克SDK斯迪克SDK胶带NIKTO日高胶带日高胶带NIKTO胶带尺寸CHICUN胶带。积水胶带---【东莞市新汇明精密电子有限公司】积水胶带汽车胶带是积水胶带公司出品针对汽车原厂及汽车配件市场的双面丙烯酸泡棉胶带。北京5760e积水胶带代理

高初期粘性及优异的静态剪力/高初期粘性及优异的静态剪力. 北京5760e积水胶带代理

积水胶带热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度, 不含溶剂, 易加工, 对很多物体有良好的粘接性, 厚度为0.1MM(颜色为半透明/琥珀色, 热熔软化温度116-123°C)。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接; 在不平整物体表面粘接也可获得好的效果, 建议初始粘接条件为: 温度132-138°C, 粘接时间1-2秒, 压力为10-20磅/平方英寸。积水胶带胶带使用编辑. 双面胶在粘接时, 需按以下方式操作, 可获得增强的粘接效果: 1、先对粘着表面必进行清洗干燥, 一般建议以布沾取1:1IPA(异丙醇)与水的混合液进行表面擦拭清洁后, 待表面完全干燥。2、待清洁溶剂干燥后, 将胶带贴合于粘着表面, 以滚筒或其他方式施以约15PSI(1.05公斤/平方厘米)之压力, 使其有效粘合。3、将胶带离型纸撕除, 然后将需贴合材料贴上, 同样施以15PSI压力, 使其有效贴合。如需去除气泡, 应增加压力, 以物品能承受限度为上限。4、粘贴时理想的温度为15-38°C, 勿低于10°C。5、胶带粘接时, 应以一端先贴合后, 再缓压至另一端, 以减少气泡产生的机率。. 双面胶储存的适宜环境要求: 温度为19-23°C, 湿度为40-60%。北京5760e积水胶带代理

东莞市新汇明精密电子有限公司致力于包装，是一家生产型的公司。日东胶带致力于为客户提供良好的日东胶带、3M胶带，积水胶带、SDK斯迪克胶带，一切以用户需求为中心，深受广大客户的欢迎。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造包装良好品牌。日东胶带立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。